

SİRAL KLASİFİKATÖR

SPIRAL CLASSIFIER



ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Ø150 x1500 mm Spiral Konsantratör; (Helezonlu sınıflandırıcı) öğütmede değirmenden gelebilecek 45 ila 800 mikron ebatlı minerali "2 ürünlü" sınıflandırmak için kullanılırlar. Hidrosiklonlara göre avantajı; daha az güç gereksinimi, daha az bakım masrafı ve alt akımlarında yüksek oranda katı çıkışıdır. Kanal ebadı 156 x 1570 mm (E X B) altı yarı silindirik iç çapı 156 mm kanal, sipiral çapı 156 mm, tahrik 0,37 kw, 380 V, 3 p, 50 Hz, 50 dev/dak çıkışlı sonsuz tip redüktörlü elektrik motoru ile.

TECHNICAL DETAILS

Ø150 x1500 mm Spiral Classifier is used to classify the material coming from the grinding mill in two size fractions between 45µm and 800 µm. The coarse size fraction can be sent into grinding mill. The fine size fraction can be sent as final product. The outside dimensions : 156 x 1570 mm (W X L) channel length 1500 mm ,helical diameter 150 mm, driven by a 0,37 kw, 380 V, 3 p, 50 Hz, 50 rpm worm type gear box and electrical motor.