

MANYETİK TİTREŞİMLİ BESLEYİCİ

VIBRATORY FEEDER



ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ

5 lt hacimli AISI 304 paslanmaz çelik malzemeden imal edilmiş konik besleme (hoperi) haznesi

AISI 304 paslanmaz çelik 1,5 mm kalınlıkta saç besleme oluğu. Oluk ağızı ürün akış yüksekliği, yerden 100 - 130 cm arası rahatça ayarlanabilir. Oluk ağızı döner tabla üzerine monte edildiğinden 0° - 270° arası kademesiz olarak döndürülebilir. 220 V, 1 p, 550 VA Manyetik titreşim bobinli ve 0-220 V kontrol varyaklı.

Malzeme besleme hızı 0 -100 kg/saat arası kademesiz ayarlanabilir.

TECHNICAL DETAILS

5 liter feeding hopper made of AISI 304 stainless steel.

Electro-magnetic vibratory feeder with feeding duct made of 1,5 mm thick AISI 304 stainless steel sheet. Easily adjustable feeding flow .

220 v, 1 p, 50 Hz ,550 VA, magnetic vibratory coil and 0 - 220 V feedrate adjusting potentiometer.

PERİSTALTİK POMPA

PERISTALTIC PUMP



ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ

0,25 kw , 900 dev/dak, 380 v , 3 p, elektrik motorlu

5 – 4000 ml/dak arası kademesiz ayarlanabilir akış debisi

1,5 – 2 mm et kalınlığındaki (iç çap 5 – 10 mm arası)
1 adet kauçuk hortuma uygun basma haznesi kovani

TECHNICAL DETAILS

0,25 kw , 900 rpm, 380 v , 3 p, Electrical Motor

5 – 4000 ml / min infinitely adjustable flow rate

Suitable hose roller pumping apparatus for 1,5 - 2 mm wall thickness (inner diameter 5-10 mm) rubber hoses